



Ultralite D1225 | 12x10A

Dimmerpack mit frontseitigen Sicherungsautomaten, DMX-512, Signalanzeigen und Feinjustierungen pro Kanal

Serie 193 | D1225 | 12x10A Dimmerpack

Die Serie 193 zeigt sich auch nach dem optischen Facelift mit den bekannt guten Leistungsmerkmalen für den professionellen Anwender. Der D1225 Dimmer verbindet professionelle Zuverlässigkeit mit kompakter Bauweise und einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. Der Dimmer ist für alle Lasten geeignet und verfügt über eine Vielzahl professioneller Features.

- Frontseitige Sicherungsautomaten pro Kanal
- Drehpoti pro Kanal
- 0V-10V Analog-Eingang, DMX 512 Digital-Eingang
- Load Present/Good Anzeige
- Monitor-LEDs
- Thermisches Schutzsystem mit Warnanzeige
- Vorheizung-/Phasen-Regler pro Kanal
- Level-/Sensitivity-Regler pro Kanal
- Ausgänge Harting oder Klemme

The Series 193 has been facelifted with a new front panel and is one of our most popular dimmerpacks designed for the professional user. The dimming pack is extremely reliable and compact, highly specified and competitively priced. The D 1225 dimming packs are suitable for all loads and fitted with many professional features as standard.

- *Circuit breaker protection for all channels*
- *on board rotary local controls*
- *0V-10V analog input, DMX 512 input*
- *load present/good indicators*
- *monitor-LEDs*
- *panel mounted „electronics“ fuse holder*
- *thermal protection system with warning indicator*
- *preheat/phase controls*
- *max. level/sensitivity controls*
- *Harting or screw terminal outputs*

D1225 12x10A Klemmleiste	Code ULDK1225
D1225 12x10A Harting	Code ULDH1225
Stromversorgung <i>power supply</i>	200-240V, 50/60Hz (3-phasig)
Ausgangsleistung <i>output power</i>	12x2,4KW
Eingangssignal <i>input signal</i>	0-25V 10V (factory set)), DMX-512 digital
Niederspannungsausgänge <i>low voltage outputs</i>	+25V, DC auf 8-Pin DIN
Max. Spannungsaufnahme <i>max. power consumption</i>	200mA
Gewicht <i>weight</i>	17,5kg
Abmessungen BxH <i>dimensions WxH</i>	19" 3HE 483x133mm
Einbautiefe ohne Anschlüsse <i>depth without connectors</i>	325mm

Ultralite Deutschland
Haerle Lichttechnik GmbH
Röntgenstraße 5
D-89584 Ehingen

Telefon 07391/7747-0, 8081
Digitalfax 07391/7747-77

Internet Shop @ www.ultralite.de
info@ultralite.de